

Recipe



零モールドの大人アクセサリ

ダブルドロップネックレス


＜材料＞



商品情報は2019年9月時点のものです

左の作品は宝石の零パールローズ、パールグレージュを使用


- UV-LED レジン星の零 (ハードタイプ)
- シリコンモールド (零)
- UV-LED ライト
- 宝石の零
(パールキスカ、パールマリンプール、マット)
- 調色スティック
- 調色パレット
- ポンポンアタッチメント
- ヤスリ
- ネックレスチェーン
- チェーン (4cm)
- 丸カン ● C カン
- T ピン (太さ 0.6mm)
- 平ヤットコ ● 丸ヤットコ ● ニッパー



レジン量ガイド




パレットを左のガイドの円の上に乗せ、UV-LED レジン星の零を1g入れ、宝石の零 (パールマリンプール) を1滴入れ、よく混ぜます。



無着色のレジンシリコンモールド零のピンありの方に1~2滴入れ、調色スティックでピンの周囲を埋めるように付けていきます。



②の様子をモールドの下側から見たところ。この作業で、先端の気泡による欠けを防ぎます。



無着色のレジンモールドの2/3くらいまで入れます。




そのまま①の着色レジンスティックですくってモールドの縁まで入れ、スティックを奥まで入れて一回くるっとかき回します。



UV-LED ライトで1分照射して硬化させ、人肌くらいの温度まで冷めたらモールドから抜き、バリが出た場合はヤスリで削ります。



零の下側の凹んだ部分に①の着色レジン塗って形を整え、ライトを照射して硬化させます。



⑦のヒートンの穴にスティックでレジン少量入れます。Tピンの頭側の先端にもレジン付けて穴に刺し、ライトを1分照射して硬化させます。



⑧のパーツにポンポンアタッチメントを使って宝石の零 (マット) を塗り、よく乾かします。



同様に宝石の零 (パールキスカ) で零パーツをもう1つ作ります。



Tピンを90度に曲げ、7mmくらいにカットし、丸ヤットコで丸めます。Cカンと丸カンでチェーン、ネックレスチェーンに付けて完成です。

