

ライナーモールドで作る フープピアス

〈材料・道具〉




商品情報は2022年8月時点のものです

- UV-LED レジン月の雫 (or 太陽の雫)
- 宝石の雫<ブルー+ホワイト>
- 星の欠片<パープル>
- UV-LED ライト
- ライナーモールド (12.5cm)
- クリアボード
- ホールメイカー
- 調色スティック
- 調色パレット
- ピアス金具
- 丸カン、三角カン
- 平ヤットコ、丸ヤットコ
- ニッパー、ヤスリ
- ドライヤー or エンボスヒーター

3mm厚の場合


1



ライナーモールドをドライヤー(弱)やエンボスヒーターで温めて柔らかくします。

2

拡大するとこの向き!




自由な形にしてクリアボードにしっかりと貼り付けます。

3



カットしたライナーモールドを温め、②よりも小さな円形にして②の内側にしっかりと貼ります。

4




ホールメイカー (B) の先にレジンをつけて、モールドの上になる方に立て、持ったままUV-LED ライトを当てて接着します。

5




調色パレットにUV-LED レジン月の雫と宝石の雫<ブルー+ホワイト>と星の欠片<パープル>を入れ、よく混ぜます。

6




バランスを見ながらモールドの内側に着色レジンと無着色レジンを入れていきます。

7



モールドのフチまでレジンを入れたら、調色スティックで色の境目を馴染ませるようにします。

8




UV-LED ライトを両面2分づつ照射し、完全硬化させます。

9



少し冷めたらホールメイカーを抜き、クリアボードから剥がし、ライナーモールドを取ります。

10



温かいうちにボードでしっかりと押さえて、反りを直します。

11



ニッパーやヤスリでバリを取ります。ホールメイカーの穴が塞がっていた場合は、目打ちなどで軽く刺して貫通させます。

12



三角カンをパーツの穴に通し、丸カンでピアスパーツに繋げて仕上げます。

Recipe